

HD29x

Full HD-Projektor mit hoher Helligkeit



- **Full HD 1080p Projektor - 3D kompatibel**
- **Helle 4000 Lumen für Lights-On-Viewing - Perfektes Entertainment auf dem Großbildschirm**
- **Einfache Anschlussmöglichkeiten - 2x HDMI, USB-Stromversorgung und integrierter Lautsprecher**
- **Tragbar und leicht - Einfach zu installieren und zu transportieren**



Der HD29x ist ein kompakter Full HD 1080p-Projektor mit einer hohen Helligkeit von 4000 Lumen. Dieses Modell ist für den Einsatz in Umgebungen mit wenig bis viel Umgebungslicht für Spiele, Filmabende, digitale Unterhaltung oder Home Office konzipiert.

Der HD29x bietet 3D-Kompatibilität, einen integrierten Lautsprecher, satte Kinofarben und eine lange Lampenlebensdauer für niedrige Gesamtbetriebskosten.

Specifications

EAN: 5055387668232, Colour: White

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	1080p Full HD (1920x1080)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	22.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.38 ~ 91.15Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.76m ~ 7.65m (29.93" ~ 301.14") diagonale
Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	240
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	4000 (Hell), 15000 (Dynamisch), 10000 (Eco)
Optik	
Projektionsverhältnis	1.5:1 ~ 1.66:1
Projektionsabstand (m)	1.1m - 10m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	15.84 ~ 17.42
Native Offset	116%
Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D Support Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A
Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	27dB
Betriebsgeräusch (max)	29dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
24/7 Betrieb	Ja
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Kartenstyle
Hitzeverteilung	1.023BTU/Stunde
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	3W
Standard Zubehör	AC-Netzkabel Fernsteuerung 1x CR2025 Batterie Grundlegendes Benutzerhandbuch
Eingangsverzögerung	8.40ms
Optionale Wireless Modelle	WHD200, UHDCast Pro, QuickCast
Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	210W
Stromverbrauch (max)	290W
Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	316 x 244 x 108
Gross weight	3.9 kg
Net weight	2.88 kg

